


Filmspezifikationen CD-Herstellung


- ❶ Druckbildmaß: Innenringdurchmesser min. 26 mm
Außenringdurchmesser max. 117 mm (siehe Vorlage)
- ❷ Siebdruckfilm: seitenrichtig, positiv
- ❸ Rasterweite 38-42 L/cm, ideal: 40 L/cm (= 100 lpi)
- ❹ Linienstärke min. 0,15 mm
- ❺ Kontrastumfang der Rasterweite: 15-85%
- ❻ Wichtig: Passermarken im Abstand von ca. 6 mm vom CD-Rand!
- ❼ Genaue Farbangaben: Euroskala / HKS oder Pantone



Vorlage Booklet

■ = 5 mm Anschnitt

WICHTIG: Passer- und Schnittmarken setzen



Booklet / Covercard / Inlaycard

- ① Offsetdruckfilme: seitenverkehrt, 60er-Raster
- ② Farben: CMYK Euroskala (HKS & PMS nur gegen Aufpreis)
- ③ zur Farbverbindlichkeit **unbedingt** Proof / Andruck mitliefern
- ④ Anschnitt ca. 5 mm, Schnittmarken setzen
- ⑤ Wichtig: Passermarken im Abstand von 1-2 cm vom Druckbild
- ⑥ Film zuschneiden auf max. DIN A4 oder Größe vom Druckbild
- ⑦ Druckbildmaß Covercard (2 s.): 121 mm x 120 mm
- ⑧ Druckbildmaß Booklet (ab 4 s.): 242 mm x 120 mm
Doppelseiten so belichten, wie gedruckt wird, z.B.: 4-1, 2-3
- ⑨ Druckbildmaß Inlaycard (hinten): 151 mm x 118 mm
Rückenperforation ist im Abstand von 6,5 mm links und rechts

Vorlage Inlaycard

